

NEUMÁTICOS
CONFIABLES
24/7

- Banda anti estrés de desgaste en el hombro
- Construcción de 5 cinturones (4 tread + 1 sidewall)
- Excelente desempeño y rendimiento en todo tipo de clima

CPA-6801

TODA POSICIÓN

Medida	Capas	Profundidad (mm)	Índice de Carga	Índice de Velocidad	Capacidad de Carga
11R22.5	18	15.0	148/145	M	3150/2900
11R24.5	18	15.0	149/146	M	3250/3000
295/75R22.5	18	15.0	148/145	M	3150/2900



- El diseño de su piso en bloques y la construcción del hombro corrido, brinda mayor agarre y una huella en piso más amplia e uniforme.

CPA-6803

TRACCIÓN

Medida	Capas	Profundidad (mm)	Índice de Carga	Índice de Velocidad	Capacidad de Carga
11R22.5	18	19.5	148/145	M	3150/2900
11R24.5	18	19.5	149/146	L	3250/3000
295/75R22.5	18	19.5	148/145	M	3150/2900



- Su diseño en zigzag permite mejor agarre en terrenos on/off.
- El compuesto de la banda de rodadura es especial para terrenos más abrasivos.

CPA-6805

SV MIXTO

Medida	Capas	Profundidad (mm)	Índice de Carga	Índice de Velocidad	Capacidad de Carga
11R22.5	18	15.0	146/143	L	3250/3000
11R24.5	18	15.0	149/146	L	3550/3250



- La construcción de la banda de rodadura en bloques, permite mayor agarre en terrenos fuera de carretera
- La profundidad de piso y el espacio entre los bloques permiten un mayor desalojo de agua y lodo.

CPA-6807

FUERA DE CARRETERA

Medida	Capas	Profundidad (mm)	Índice de Carga	Índice de Velocidad	Capacidad de Carga
11R22.5	18	23.0	146/143	J	3250/3000
11R24.5	18	23.0	149/146	J	3550/3250

