

S

SUNFULL TIRES

¡Innovación cada kilómetro!



TBR





¡Sustentabilidad cada kilómetro!

Camión



TODA POSICIÓN



HF111

Diseño de costillas sólidas que brindan un desgaste regular con poca resistencia de rodaje.

Su diseño asegura excelente evacuación de agua, disipación de calor y distribución equitativa en el piso.

Especial para aplicaciones de toda posición o tráiler.

Medida	Capas	Índice de Carga	Rango de Velocidad	Profundidad de Piso (mm)	Ancho de RIN	Capacidad de carga (Kg)	Presión (PSI)
11R22.5	18	149/146	L	15	8.25	3250/3000	135
11R24.5	18	152/149	L	15	8.25	3550/3250	135
295/75R22.5	16	146/143	L	15.5	9.00	3000/2725	120
285/75R24.5	16	147/144	L	15.5	8.25	3075/2800	120
215/75R17.5	16	135/133	J	12	6.00	2180/2060	123
235/75R17.5	16	143/141	J	13	6.75	2725/2575	127
225/70R19.5	16	128/126	L	13	6.75	1800/1700	110
245/70R19.5	16	135/133	L	13	7.50	2180/2060	120
255/70R22.5	16	140/137	L	15	7.50	2500/2300	120



TRACCIÓN



HF312

Diseño en bloques que provee una excelente maniobrabilidad y frenado.

Su diseño de hombro cerrado provee poco desgaste irregular y una excelente resistencia al desgaste.

Las cuatro ranuras circunferenciales aseguran una excelente evacuación del agua y desgaste regular.

Medida	Capas	Índice de Carga	Rango de Velocidad	Profundidad de Piso (mm)	Ancho de RIN	Capacidad de carga (Kg)	Presión (PSI)
11R22.5	18	149/146	L	21.5	8.25	3250/3000	135
11R24.5	18	152/149	L	21.5	8.25	3550/3250	135
295/75R22.5	16	146/143	L	20.5	9.00	3000/2725	110
285/75R24.5	16	147/144	L	20.5	8.25	3075/2800	110