



Fluido de Transmisión Automática Multipropósito

Descripción:

El ATF Multipropósito es un fluido de transmisión automática multifunción que está creado con aceites base y aditivos de alta calidad. Este producto es recomendado en Transmisiones Automáticas de General Motors que exigen fluidos Dexron®IIIH, Dexron®IIIG, Dexron®IIE, Dexron®IID, Dexron®II, y Dexron®, y en Transmisiones de Ford requieren fluido Ford Mercon®ATF.

Además, cumple con los requerimientos de desempeño de Allison Transmission Division (C-4), y con los requerimientos anti-desgaste de fluidos hidráulicos para los más grandes fabricantes de bombas hidráulicas.

El ATF Multipropósito proporciona excelente estabilidad a la fricción, oxidación, propiedades anti-desgaste y fluidez a baja temperatura requerida para la mayoría de las transmisiones automáticas.



Características / Beneficios:

- Excelente rendimiento a bajas temperaturas
- Proporciona una amplia gama de compatibilidad de sellos, no dañino para los sellos de caucho sintético
- Proporciona una excelente protección contra el desgaste y buenas propiedades de lubricación.
- Posee excelentes características de fricción para cambios más suaves y un funcionamiento más silencioso
- Previene el óxido y la oxidación
- Proporciona resistencia a la formación de espuma: contiene un agente antiespumante
- Color rojo para una fácil identificación

Aplicaciones:

El ATF Multipropósito es un fluido de alta calidad para transmisiones automáticas de camiones, carros y para otras aplicaciones de transmisiones automáticas donde el fluido debe satisfacer especificaciones de General Motors Dexron®III-H o Ford Mercon®ATF.

El ATF Multipropósito cumple los requisitos de fluidos para transmisiones automáticas Allison y otros equipos que trabajan duro y que requieren fluidos Dexron®III. Cumple con las especificaciones Allison C-4, TES 389, y también puede ser usado en transmisiones de cambios Allison u otros sistemas convertidores de torque que especifiquen este tipo de fluidos.

**Siempre consulte El Manual de Usuario para identificar el fluido más apropiado para su equipo.*

Nota: Las especificaciones puestas aquí son solo un referente, algunos datos pueden variar.



Características Típicas

Especificaciones de Producto	Resultados
Gravedad específica a 60 °F	0.8590
Viscosidad, cinemática	
cSt a 40°C	32.2
cSt a 100°C	7.0
Índice de viscosidad	188
Viscosidad, Brookfield	
cP a -40°C Max	20,000
Punto de ignición, (°F)	350
Punto de fluidez, °C (°F)	-48 (-54)
Color	Rojo

Los datos de prueba típicos son sólo valores promedio. Leves variaciones, que no afectan el desempeño del producto, pueden registrarse durante un proceso normal de manufactura.

Adecuado para su uso:

- Dexron® III-H de General Motor
- Mercon® de Ford
- Allison C-4
- Allison TES 389
- Tipo A Sufijo A
- Tipo CJ
- Caterpillar TO-2